

## **Kaitseekraani puhastamine ja hooldus.**

Kaitseekraanil on ideaalselt sile pind, mille külge mustus kergelt ei hakka.

### Puhastamisel tuleb jälgida järgmist:

- Kaitseekraani puhastamiseks on vaja puhast vett.
- Suurema mustuse korral peab vesi olema soe ja sisaldama väheagressiivseid puhastusvahendeid, näiteks vedelseep või erinevad nõudepesuvahendid.
- Puhastamisel kasutada pehmet märga lappi.
- Kuiva hõõrumist peab vältima. Kuivatades materjali, peab kuivatusvahend olema puhas pinda kahjustada võivatest abrasiivosakestest (tolm, liiv, mustus).
- Kuivatades pinda mitte hõõruda. Peale intensiivset hõõrumist muutub kaitseekraan staatiliselt laetuks ning võib hakata tolmu ligi tõmbama.
- Staatilise elektri vältimiseks võib materjali töödelda antistaatikutega.

### Puhastamisel mitte kasutada:

- Pabersalvrätikuid (need toimivad liivapaberina).
- Aknapesuvahendeid või teisi alkoholi- ja ammoniaagibaasil valmistatud puhastusvahendeid.
- Atsetooni, benseeni, bensiini, tetraklorometaani.  
Ammoniaagi- ja orgaaniliste lahustite baasil valmistatud puhastusvahendid imenduvad materjali sisse ja põhjustavad materjali pragunemist.